



www.АНТИКОР.рф
профессиональная антикоррозионная обработка
 **(495) 661-2440**

Эксплуатация после обработки антикоррозионными материалами

Антикоррозионные материалы после нанесения НЕ боятся влаги, высоких и низких температур, но после нанесения имеют повышенную пластичность, поэтому требуется соблюдение некоторого «щадящего» режима эксплуатации.

Сутки после обработки необходима щадящая эксплуатация:

- * скорость движения не более 60 км/ч, не буксовать, лужи проезжать на скорости не более 10-15 км/ч.
- * Желательно не мыть кузов 2-3 дня.
- * Желательно, в течение двух недель не мыть днище под давлением.

Время высыхания

Качественные материалы, высыхают медленно, с точки зрения защиты от коррозии это является большим преимуществом. Материал не сохнет, не отслоится, не растрескается при низких температурах.

Материалы для скрытых полостей сохраняют текучесть и активность очень долгое время, Вы можете увидеть очень высокую проникающую способность, когда материал проходит насквозь сварные швы.

Если Вы заметили материал на поверхности кузова, то достаточно просто вытереть его тряпкой, (удаление не требует растворителей, так как материалы не содержат смол)

Возможно удалять материалы **УАЙТ-СПИРИТОМ**.

Вы получили **ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ**, который содержит информацию о материалах, сроках гарантии, в течении которого на кузове не должно появляться коррозии, **указана дата профилактического осмотра**.

Любые вопросы Вы можете задать по телефонам:

+7 495 661-2440, 781- 2084, 987-4631

Интернет сайт: www.антикор.рф